

TARGO 3000

Seriennummer : W09EWZ027HRN19105
Baujahr : 2017 (Rebuilt 2020)
Betriebsstunden : ca. 3.600 Stunden

1,00 Stk 0627723

Option 1003 - Diesel-Mechanischer Antrieb

Motortyp : Dieselmotor - variabel
Fabrikat : Volvo
Seriennummer Motor : 2013671717
Motortyp : TAD 1375 VE
Abgasnorm : erfüllt die Stufe EU Stage IV und
EPA Tier 4f
Leistung : 405 kW / 551 PS
Drehzahl : 1.900 min-1
Zylinderzahl : 6 Zylinder wassergekühlter Reihenmotor,

Turboaufgeladen mit Luft / Luft
Ladekühlung
: 12.780 cm³

Hubraum

1,00 Stk 0617101

Option 1100 - Verstärkter Antriebsstrang

beinhaltet folgende Ausstattung:

- Höhere Motorleistung
- Größeres Getriebe (höheres Drehmoment)
- Größere Flanschswelle Antriebsseite
- Größeres Lager Antriebsseite mit 70 % höherer Tragzahl
- Größere Kupplung, Verbindung Flanschswelle > Getriebe
- Verstärkter Antriebsstrang
- Verstärkte Riemenscheibe

1,00 Stk 0638457

Option 1101 - 42 Walzenzähne

Die Walze des Neuenhauser Ein-Wellen-Zerkleinerer TARGO 3000 hat eine Länge von 3.000 mm und rotiert mit 31 Umdrehungen pro Minute, 42 Walzen- und 20 Kammzähne zerkleinern das Material.

beinhaltet folgende Ausstattung:

- Walze mit 42 Walzenzähnen

1,00 Stk 0621437

**Option 1401 - Umschaltventilator
reversierbarer Lüfter für Dieselmotor**

- Reinigungsintervall einstellbar
- hohe Effizienz beim Kühlen und Reinigen

1,00 Stk 0841582

Option 1641 - Ladegerät für Fernbedienung

1,00 Stk 0668133

**Option 1660 - Kabellose Fernbedienung
mit 10 Tasten, Display und Not-Aus Funktion**

1. Stufe Automatik Start
2. Stufe Automatik Standby
2. Automatik Stopp
3. Sammelband Reversiert
4. Kamm öffnen

5. 1. Stufe Kette links langsam vor
2. Stufe Kette links schnell vor
6. 1. Stufe Kette rechts langsam vor
2. Stufe Kette rechts schnell vor
7. 1. Stufe Kette links langsam zurück
2. Stufe Kette links schnell zurück
8. 1. Stufe Kette rechts langsam zurück
2. Stufe Kette rechts schnell zurück
9. Frei
10. Frei

inkl. Not-Aus

Über das Display werden folgende Funktionen angezeigt:

- Empfangsstärke
- Batteriestatus
- Frequenz
- Funkkanal
- Sammelstörungen

Beim Verlassen des Sendebereichs schaltet die Maschine in Not-Aus!

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Batterie | : Wiederaufladbar / Austauschbar |
| Gewicht | : 400 g |
| Abmessungen | : 76 x 210 x 37 mm |
| Schutzart | : IP 65 |
| On/off switch | : Ja |

1,00 Stk 0643673

Option 1800 - Verlängerung

Austragsband, hydraulisch schwenkbar für Transport

1,00 Stk 0621459

Option 1850 - Permanent Neodym

Überbandmagnet

Neodym-Magnet-Bandscheider bestechen durch ihre extremen Magnetkräfte und eine gewichts- und platzsparende Bauweise.

- Achsabstand : 1.700 mm
- Gurtbreite : 600 mm
- Gewicht : 400 kg
- Hydraulisch angetrieben
- Überbandmagnet weicht automatisch bei überfülltem Auftragsband aus und verhindert somit Verklebungen von Material zwischen dem Auftragsband und dem Überbandmagnet.

1,00 Stk 0621465

Option 1851 - Rahmen für Überbandmagnet

- Arbeitsabstand mechanisch einstellbar
- Freischwingend, unempfindlich gegen Störstoffe

1,00 Stk 0621441

**Option 1900 - Automatische
Zentralschmieranlage inkl. Fettbehälter**

- Hersteller BEKA-Max
- Robuste Komponenten
- Schmierstoff EP-2
- Behältergröße 4,0 kg
- Zwangsgesteuertes Förderelement für höchste Betriebssicherheit auch bei tiefen Temperaturen

1,00 Stk 0621443

Option 2100 - Motorraumbeleuchtung

1,00 Stk 0621445

Option 2101 - Beleuchtung am Austragsband

1,00 Stk 0657238

Option 2601 - Volumenvergrößerung

- vierseitig fest montiert
- verstärkte Ausführung

1,00 Stk 0841584

Option 2790 - Feuerlöscher

1,00 Stk 1118329

Option 2800 - Verschleißschutz Gegenkamm

1,00 Stk 0721762

Option 2801 - Verschleißschutz Trichter

1,00 Stk 0657237

**Option 2650 - Luftvorreiniger
am Luftfilter**

1,00 Stk 0621506

Option 3001 - Kammverlängerung

011

1,00 Stk

0646648

Kraftband

L = 4900 mm